

eni i-Sigma performance E4 10W-40



eni i-Sigma performance E4 10W-40 высокоэффективное всесезонное синтетическое моторное масло для мощных дизельных двигателей коммерческой техники, работающей в очень тяжелых условиях эксплуатации. Масло обеспечивает длительные интервалы между заменами в соответствии с требованиями производителей техники и отличается очень высокими показателями топливной экономичности.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sigma performance E4 10W-40	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	14.4
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	102
Вязкость при -25 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	140
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-33
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	12.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.60
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.870

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sigma performance E4 10W-40 продемонстрировало отличные результаты при испытании двигателей, которые включены в соответствующие эксплуатационные спецификации. Масло обеспечивает надежную защиту от образования всех типов вредных отложений на внутренних поверхностях двигателя и демонстрирует очень высокий уровень защиты от износа, что гарантирует максимальную производительность двигателя в течение долгого срока службы.
- Благодаря своим характеристикам eni i-Sigma performance E4 10W-40 позволяет экономить топливо и обеспечивает снижение его потребления по сравнению с обычными моторными маслами для дизельных двигателей.
- Класс вязкости SAE 10W-40 можно использовать в широком диапазоне температур окружающей среды. eni i-Sigma performance E4 10W-40 остается текучим и обеспечивает отличный холодный запуск двигателя при очень низких температурах окружающей среды, одновременно обеспечивая эффективную и надежную смазку при очень высоких рабочих температурах.

Спецификации и одобрения

- ACEA E4
- MB 228.5
- MAN M 3277, M 3377
- MTU type 3