

# eni i-Sint 0W-40



eni i-Sint 0W-40 высококачественное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для смазки бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и легких коммерческих автомобилей.

## Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint 0W-40	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	13.1
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	74
Вязкость при -35 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	181
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	228
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-54
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	11.9
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.3
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.846

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sint 0W-40 гарантирует отличный холодный запуск двигателя даже при очень низких температурах окружающей среды благодаря чрезвычайно высокой текучести, всегда обеспечивая наилучшее качество смазки.
- Специально разработанная формула eni i-Sint 0W-40 гарантирует исключительно высокую защиту двигателя от износа и образования вредных отложений даже при самых экстремальных условиях вождения.
- Высокая текучесть eni i-Sint 0W-40 обеспечивает лучшую смазку двигателя и отлично снижает трение. А также обеспечивается значительная экономия топлива при одновременном снижении выбросов диоксида углерода (CO<sub>2</sub>).
- Наличие в составе компонентов с низкой летучестью и одновременно с высокой термической стабильностью резко снижает расход масла на угар.
- eni i-Sint 0W-40 обладает очень высокой устойчивостью к окислению из-за воздействия высоких температур, что позволяет увеличить интервалы замены, рекомендованные производителями автомобилей.

## Спецификации и одобрения

- API SN
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01
- MB 229.5
- RENAULT RN 0700, 0710
- PORSCHE A40
- VW 502 00 + 505 00