

eni i-Sint 5W-30



eni i-Sint 5W-30 это высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло класса “Mid SAPS” исключительно высокого качества, специально разработанное для смазки самых современных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. eni i-Sint 5W-30 отлично подходит как для автомобилей с сажевыми фильтрами (DPF), так и без них. Это масло рассчитано на увеличенные интервалы замены в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint 5W-30	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	12.1
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	69
Вязкость при -30 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6400
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	176
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	0.7
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.852

Свойства и эксплуатационные качества

- Великолепная защита двигателя от износа.
- Отличные низкотемпературные характеристики.
- Исключительно высокая моющая способность и защита двигателя от отложений.
- Качество базового масла обеспечивает низкий расход масла на угар.
- Отличная защита катализаторов благодаря низкому содержанию фосфора и серы.
- Хорошая топливная экономичность.
- Превосходит новейшие требования автопроизводителей.
- Универсальность применения.

Спецификации и одобрения

- API SN
- ACEA C3 (A3/B4)
- BMW LL-04
- MB 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504 00 + 507 00