

eni i-Sint FE 5W-30



eni i-Sint FE 5W-30 современное высококачественное полностью синтетическое моторное масло класса “Mid SAPS”, разработанное для новейших типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей последнего поколения.

Соответствие спецификации ACEA C2 гарантирует полную совместимость с сажевыми фильтрами, устанавливаемыми в выхлопной системе. Благодаря специальной формуле eni i-Sint FE 5W-30 отличается более высокой топливной экономичностью по сравнению с другими моторными маслами класса SAE 5W-30.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint FE 5W-30	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	10.8
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	56
Вязкость при -30 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	169
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	218
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	0.7
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.853

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sint FE 5W-30 обладает отличной текучестью, что гарантирует быстрый холодный запуск и моментальную смазку двигателя при очень низких температурах окружающей среды.
- eni i-Sint FE 5W-30 обеспечивает исключительно высокий уровень защиты двигателя от износа даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- Благодаря использованию высококачественных компонентов с низкой летучестью и высокой термической стабильностью eni i-Sint FE 5W-30 обеспечивает низкий расход масла на угар и поддерживает двигатель в чистом состоянии без вредных отложений.
- eni i-Sint FE 5W-30 демонстрирует полную совместимость со всеми типами систем доочистки выхлопных газов, устанавливаемых в выхлопных системах современных бензиновых и дизельных автомобилей.

Спецификации и одобрения

- API SN
- ACEA C2
- ILSAC GF-4
- FIAT 9.55535 S1