

eni i-Sint tech 0W-30



eni i-Sint tech 0W-30 высококачественное полностью синтетическое моторное масло с удлиненным интервалом замены (WIV), специально разработанное для легковых и легких коммерческих автомобилей группы VW (Audi/Volkswagen/Seat/Skoda), требующих применения моторного масла с допусками VW 503 00, 506 00 и 506 01. Масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint tech 0W-30	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	9.6
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	53
Вязкость при -35 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	168
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	210
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-42
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	10.0
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.3
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.856

Свойства и эксплуатационные качества

- Специальная формула на основе высококачественного синтетического базового масла и специального пакета присадок наделяет eni i-Sint tech 0W-30 исключительно высокой смазывающей способностью и высочайшей защитой двигателя от износа и образования вредных отложений.
- eni i-Sint tech 0W-30 обеспечивает очень высокий уровень топливной экономичности благодаря значительному снижению потерь на трение в двигателе и гарантирует низкий уровень вредных выбросов в окружающую среду.
- eni i-Sint tech 0W-30 обладает отличной текучестью, что гарантирует отличный холодный пуск и моментальную смазку двигателя при очень низких температурах окружающей среды.
- eni i-Sint tech 0W-30 обладает очень высокой устойчивостью к окислению из-за воздействия высоких температур, что позволяет значительно увеличить интервалы замены масла, рекомендованные производителями автомобилей.
- Благодаря своей формуле eni i-Sint tech 0W-30 отличается очень низким расходом масла на угар.

Спецификации и одобрения

- ACEA A5/B5
- VW 503 00 + 506 00 + 506 01