

eni i-Sint tech F 0W-30



eni i-Sint tech F 0W-30 новейшее высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для двигателей последнего поколения, требующих масел с низкой вязкостью. В первую очередь eni i-Sint tech F 0W-30 рекомендуется для самых современных двигателей автомобилей Ford и Jaguar/Land Rover. Кроме того eni i-Sint tech F 0W-30 рекомендуется для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Fiat / Alfa Romeo, для которых требуется моторное масло, соответствующее требованиям Fiat 9.55535-GS1 и Fiat 9.55535-DS1.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint tech F 0W-30	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	9.6
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	45
Вязкость при -35 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	180
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	215
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-48
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.7
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	0.8
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.845

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sint tech F 0W-30 гарантирует исключительно высокую защиту двигателя при различных условиях вождения и температурах.
- Отличные моющее-диспергирующие характеристики надежно защищают двигатель от вредных отложений.
- eni i-Sint tech F 0W-30 имеет отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие быстрый запуск и надежную смазку двигателя при очень низких температурах окружающей среды.
- Специальная формула гарантирует минимальное трение и износ и обеспечивает максимальную экономию топлива.
- eni i-Sint tech F 0W-30 полностью совместимо со всеми современными системами доочистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры.
- Отличная адгезия делает eni i-Sint tech F 0W-30 отлично подходящим для автомобилей, оснащенных системами «Старт-Стоп».

Спецификации и одобрения

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007