

eni i-Sint tech P 5W-30



eni i-Sint tech R 5W-30 синтетическое высокотехнологичное моторное масло класса Low SAPS, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen.

Характеристики (типовые показатели)

| eni i-Sint tech P 5W-30 | Метод | Ед. измерения | Значение |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Вязкость при 100 °С | ASTM D 445 | мм ² /с | 10.1 |
| Вязкость при 40 °С | ASTM D 445 | мм ² /с | 68 |
| Вязкость при -30 °С | ASTM D 5293 | мПа·с | 6400 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | - | 165 |
| Температура вспышки | ASTM D 92 | °С | 228 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °С | -39 |
| Щелочное число | ASTM D 2896 | мгКОН/г | 8.0 |
| Сульфатная зольность | ASTM D 874 | % масс. | 0.8 |
| Плотность при 15 °С | ASTM D 4052 | кг/л | 0.856 |

Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря своей специальной формуле eni i-Sint tech P 5W-30 обеспечивает длительный срок службы сажевых фильтров DPF и защищает их от преждевременного засорения.
- Низкое содержание фосфора и серы обеспечивает отличную защиту катализаторов и их эффективную работу.
- eni i-Sint tech P 5W-30 обладает исключительной высокой степенью защиты двигателя от износа даже при самых тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая ему длительный срок службы и высокую производительность.
- Масло обеспечивает очень хорошую топливную экономичность при одновременном снижении вредных выбросов в атмосферу.
- Отличные моющие и диспергирующие характеристики надежно защищают двигатель от вредных загрязнений и поддерживают его в чистоте.
- eni i-Sint tech P 5W-30 обладает отличной низкотемпературной текучестью, что обеспечивает легкий пуск двигателя и его быструю смазку при очень низких температурах окружающей среды.

Спецификации и одобрения

- ACEA C2
- API SN
- PSA B71 2290