

# eni i-Sint tech VV 0W-20



eni i-Sint tech VV 0W-20 высокотехнологичное синтетическое моторное масло, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей Volvo.

## Характеристики (типовые показатели)

| eni i-Sint tech VV 0W-20 | Метод       | Ед. измерения      | Значение |
|--------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Вязкость при 100 °С      | ASTM D 445  | мм <sup>2</sup> /с | 8.3      |
| Вязкость при 40 °С       | ASTM D 445  | мм <sup>2</sup> /с | 44       |
| Вязкость при -35 °С      | ASTM D 5293 | мПа·с              | 6000     |
| Индекс вязкости          | ASTM D 2270 | -                  | 171      |
| Температура вспышки      | ASTM D 92   | °С                 | 216      |
| Температура застывания   | ASTM D 97   | °С                 | -39      |
| Щелочное число           | ASTM D 2896 | мгКОН/г            | 8.0      |
| Сульфатная зольность     | ASTM D 874  | % масс.            | 0.8      |
| Плотность при 15 °С      | ASTM D 4052 | кг/л               | 0.853    |

## Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря своей специальной технологии (Low SAPS) eni i-Sint tech VV 0W-20 обеспечивает длительный срок службы сажевых фильтров DPF и защищает их от преждевременного засорения.
- eni i-Sint tech VV 0W-20 обладает исключительно высокой степенью защиты двигателя от износа даже при самых тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая ему длительный срок службы и высокую производительность.
- eni i-Sint tech VV 0W-20 обеспечивает очень высокую топливную экономичность при одновременном снижении вредных выбросов в атмосферу.
- Отличные моющие и диспергирующие характеристики надежно защищают двигатель от вредных загрязнений и поддерживают его в чистоте.
- eni i-Sint tech VV 0W-20 благодаря своей чрезвычайно высокой текучести обеспечивает легкий пуск двигателя и наилучшую смазку всех его компонентов даже при очень низких температурах окружающей среды.

## Спецификации и одобрения

- ACEA C5
- Volvo RBS0-2AE