

eni Arnica A 15



eni Arnica A 15 это специальное, высококачественное гидравлическое масло, содержащее антиокислительные, антифрикционные, противоизносные и антикоррозийные присадки. Масло обладает отличными низкотемпературными характеристиками и экстремально высоким индексом вязкости, гарантирующим исключительную стабильность масла даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики (типовые показатели)

eni Arnica A 15	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	4.6
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	14.24
Вязкость при -20 °С	ASTM D 445	мм ² /с	247
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	284
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	°С	114
Температура застывания	ASTM D 97	°С	<-51
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.865

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Arnica A 15 обладает беспрецедентно высоким индексом вязкости и отличными низкотемпературными характеристиками, что гарантирует высочайшую стабильность всех характеристик и эксплуатационных свойства масла даже при экстремально низких температурах окружающей среды.

Применение

- Гидравлическое масло eni Arnica A 15 специально разработано для доводчиков дверей и ворот. Кроме того данный продукт предназначен для амортизаторов и мотоциклетных вилок.