ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

eni Blasia 150

eni Blasia 150 это высококачественное редукторное масло с отличными противозадирными свойствами и высочайшими эксплуатационными характеристиками, разработанное в первую очередь специально для смазывания закрытых промышленных зубчатых передач, работающих в крайне тяжелых условиях. Смазывание может происходить путем циркуляции или разбрызгивания.
eni Blasia 150 производится на основе отборных базовых масел, компаундированных серой (обеспечивает хорошее скольжение и свойства, позволяющие выдерживать ударные нагрузки) и фосфором (для низких скоростей и высоких нагрузок).
eni Blasia 150 также предназначено для смазки других тяжело нагруженных компонентов, таких как: все виды подшипников, муфты, червячные трансмиссии, различные соединения и так далее.
eni Blasia 150 подходит для систем смазки масляным туманом.

Характеристики (типовые показатели)

eni Blasia 150	Метод	Ед. измерения	150
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	13.9
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	150
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	95
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	244
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-24
Деэмульгируемость при 82°C	ASTM D 1401	мин	10
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/л	0.894

Свойства и эксплуатационные качества

- **eni Blasia 150** обладает отличными противоизносными и EP свойствами, обеспечивающими надежную защиту смазываемых компонентов от износа.
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность допускает непрерывное использование **eni Blasia 150** при рабочих температурах свыше 100°C.
- **eni Blasia 150** демонстрирует абсолютно нейтральное и не коррозийное поведение в отношении прокладок, сальников, стали, чугуна, меди и бронзы.
- **eni Blasia 150** имеет отличную способность по отделению от воды, что обеспечивает надежную смазку даже при условии попадания воды в масло.
- **eni Blasia 150** обеспечивает эффективную защиту от ржавления даже в условиях высокой влажности.
- Благодаря своим непревзойденным эксплуатационным характеристикам **eni Blasia 150** обеспечивает исключительно надежную эксплуатацию смазываемого оборудования и длительные интервалы между очередными заменами масла.

Спецификации и одобрения

- **ISO 12925-1 CKD**
- **DIN 51517-3 CLP**
- **Danieli Standart n.0.000.001 - Rev.15**
- **Fives Cincinnati P-77**
- **David Brown S1.53 101**
- **AIST No.224**
- **ANSI/AGMA 9005-E02 EP**
- **Muller Weingarten DT 55 005 CLP**

ООО «ИталОйл» - официальный дистрибьютор
итальянского энергетического концерна **Eni SpA**
на территории Российской Федерации

тел: +7 (495) 640 7606
e-mail: eni@eni.su
www.eni.su