

eni Dicrea 100



eni Dicrea 100 высокоэффективный смазочный материал высочайшего уровня качества для поршневых воздушных компрессоров. Продукт производится на основе высококачественных отборных базовых масел высокой степени очистки и специального пакета присадок, что обеспечивает маслу исключительно высокие противоизносные, антиокислительные, моющие и антикоррозионные свойства.

Благодаря своим великолепным эксплуатационным характеристикам eni Dicrea 100 обеспечивает надежную работу компрессоров даже в случае очень высоких температур подачи воздуха (более 200°С).

Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea 100	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°С	ASTM D 445	мм ² /с	10.9
Вязкость при 40°С	ASTM D 445	мм ² /с	100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	97
Температура вспышки (СОС)	ASTM D 92	°С	249
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-9
Пенообразование	ASTM D 892	сс/сс	100/0
Деэмульгируемость при 82°С	ASTM D 1401	мин	20
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°С	ASTM D 4052	кг/л	0.888

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Dicrea 100 отличается превосходной термоокислительной стабильностью даже в условиях очень высоких рабочих температур. Благодаря этому обеспечивается очень длительный срок службы масла и снижение эксплуатационных затрат.
- eni Dicrea 100 обеспечивает надежную защиту от образования углеродистых отложений и нагара, поддерживая в исключительной чистоте внутренние рабочие поверхности и гарантируя эффективную эксплуатацию компрессорного оборудования.
- eni Dicrea 100 имеет великолепные противоизносные характеристики, обеспечивающие исключительную защиту поршней, подшипников и прочих смазываемых компонентов от износа, гарантируя длительный срок службы оборудования без затрат на ремонт.
- Благодаря отличным антикоррозионным характеристикам eni Dicrea 100 гарантирует высочайший уровень защиты смазываемого оборудования от ржавления и коррозии.
- Кроме того eni Dicrea 100 отличается следующими эксплуатационными характеристиками: отличное разделение воздуха и конденсата, длительный срок службы фильтров, высокая деэмульгирующая способность,
- Масло eni Dicrea 100 полностью совместимо со всеми типами уплотнительных материалов, которые обычно применяются в компрессорном оборудовании.

eni Dicrea 100



Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743/3 DAG
- ISO 6743/3 DAB
- ISO 6743/3 DVA
- Italtvacuum
- NEA Neuman & Esser
- Sulzer Burckhardt
- HATLAPA