ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

eni Dicrea 150

eni Dicrea 150 высокоэффективный смазочный материал высочайшего уровня качества для поршневых воздушных компрессоров. Продукт производится на основе высококачественных отборных базовых масел высокой степени очистки и специального пакета присадок, что обеспечивает маслу исключительно высокие противоизносные, антиокислительные, моющие и антикоррозионные свойства.
Благодаря своим великолепным эксплуатационным характеристикам **eni Dicrea 150** обеспечивает надежную работу компрессоров даже в случае очень высоких температур подачи воздуха (более 200°C).

Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea 150	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	14.3
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	150
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	98
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	°C	258
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-12
Пенообразование	ASTM D 892	cc/cc	150/0
Деэмульгируемость при 82°C	ASTM D 1401	мин	20
Тест на ржавление (метод B)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/л	0.894

Свойства и эксплуатационные качества

- **eni Dicrea 150** отличается превосходной термоокислительной стабильностью даже в условиях очень высоких рабочих температур. Благодаря этому обеспечивается очень длительный срок службы масла и снижение эксплуатационных затрат.
- **eni Dicrea 150** обеспечивает надежную защиту от образования углеродистых отложений и нагара, поддерживая в исключительной чистоте внутренние рабочие поверхности и гарантируя эффективную эксплуатацию компрессорного оборудования.
- **eni Dicrea 150** имеет великолепные противоизносные характеристики, обеспечивающие исключительную защиту поршней, подшипников и прочих смазываемых компонентов от износа, гарантируя длительный срок службы оборудования без затрат на ремонт.
- Благодаря отличным антикоррозионным характеристикам **eni Dicrea 150** гарантирует высочайший уровень защиты смазываемого оборудования от ржавления и коррозии.
- Кроме того **eni Dicrea 150** отличается следующими эксплуатационными характеристиками: отличное разделение воздуха и конденсата, длительный срок службы фильтров, высокая деэмульгирующая способность,
- Масло **eni Dicrea 150** полностью совместимо со всеми типами уплотнительных материалов, которые обычно применяются в компрессорном оборудовании.

ООО «ИталОйл» - официальный дистрибьютор
итальянского энергетического концерна **Eni SpA**
на территории Российской Федерации

тел: +7 (495) 640 7606
e-mail: eni@eni.su
www.eni.su

eni Dicrea 150

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743/3 DAG
- ISO 6743/3 DAB
- ISO 6743/3 DVA
- Italvacuum
- Neunenhauser Kompressoren
- Sulzer Burckhardt