



eni Dicrea 32 высокоэффективный беззольный и безцинковый смазочный материал для ротационных воздушных компрессоров винтового или пластинчатого типа. Продукт производится на основе высококачественных отборных базовых масел высокой степени очистки и специального пакета присадок, что обеспечивает маслу исключительно высокие противоизносные, антиокислительные, моющие и антикоррозионные свойства.

Благодаря своим великолепным эксплуатационным характеристикам eni Dicrea 32 обеспечивает надежную работу компрессоров даже в случае очень высоких температур подачи воздуха (более 200°С).

Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea 32	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°С	ASTM D 445	мм ² /с	5.3
Вязкость при 40°С	ASTM D 445	мм ² /с	32
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	107
Температура вспышки (СОС)	ASTM D 92	°С	225
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-12
Пенообразование	ASTM D 892	сс/сс	70/0
Деэмульгируемость при 54°С	ASTM D 1401	мин	15
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°С	ASTM D 4052	кг/л	0.854

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Dicrea 32 отличается превосходной термоокислительной стабильностью даже в условиях очень высоких рабочих температур. Благодаря этому обеспечивается очень длительный срок службы масла и снижение эксплуатационных затрат.
- eni Dicrea 32 обеспечивает надежную защиту от образования углеродистых отложений и нагара, поддерживая в исключительной чистоте внутренние рабочие поверхности и гарантируя эффективную эксплуатацию компрессорного оборудования.
- Противоизносные свойства играют решающую роль в смазке роторных компрессоров, наиболее подверженных износу по сравнению с компрессорами поршневого типа. eni Dicrea 32 имеет великолепные противоизносные характеристики, обеспечивающие исключительную защиту всех смазываемых компонентов от износа, гарантируя длительный срок службы оборудования без затрат на ремонт.
- Благодаря отличным антикоррозионным характеристикам eni Dicrea 32 гарантирует высочайший уровень защиты смазываемого оборудования от ржавления и коррозии.
- Кроме того eni Dicrea 32 отличается следующими эксплуатационными характеристиками: отличное разделение воздуха и конденсата, длительный срок службы фильтров, высокая деэмульгирующая способность,
- Масло eni Dicrea 32 полностью совместимо со всеми типами уплотнительных материалов, которые обычно применяются в компрессорном оборудовании.

eni Dicrea 32



Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743/3 DАH
- ISO 6743/3 DАB
- ISO 6743/3 DVA