



eni Dicrea 46 высокоэффективный беззольный и безцинковый смазочный материал для ротационных воздушных компрессоров винтового или пластинчатого типа. Продукт производится на основе высококачественных отборных базовых масел высокой степени очистки и специального пакета присадок, что обеспечивает маслу исключительно высокие противоизносные, антиокислительные, моющие и антикоррозионные свойства.

Благодаря своим великолепным эксплуатационным характеристикам eni Dicrea 46 обеспечивает надежную работу компрессоров даже в случае очень высоких температур подачи воздуха (более 200°С).

## Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea 46	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	6.8
Вязкость при 40°С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	115
Температура вспышки (СОС)	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-15
Пенообразование	ASTM D 892	сс/сс	20/0
Деэмульгируемость при 54°С	ASTM D 1401	мин	15
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°С	ASTM D 4052	кг/л	0.858

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni Dicrea 46 отличается превосходной термоокислительной стабильностью даже в условиях очень высоких рабочих температур. Благодаря этому обеспечивается очень длительный срок службы масла и снижение эксплуатационных затрат.
- eni Dicrea 46 обеспечивает надежную защиту от образования углеродистых отложений и нагара, поддерживая в исключительной чистоте внутренние рабочие поверхности и гарантируя эффективную эксплуатацию компрессорного оборудования.
- Противоизносные свойства играют решающую роль в смазке роторных компрессоров, наиболее подверженных износу по сравнению с компрессорами поршневого типа. eni Dicrea 46 имеет великолепные противоизносные характеристики, обеспечивающие исключительную защиту всех смазываемых компонентов от износа, гарантируя длительный срок службы оборудования без затрат на ремонт.
- Благодаря отличным антикоррозионным характеристикам eni Dicrea 46 гарантирует высочайший уровень защиты смазываемого оборудования от ржавления и коррозии.
- Кроме того eni Dicrea 46 отличается следующими эксплуатационными характеристиками: отличное разделение воздуха и конденсата, длительный срок службы фильтров, высокая деэмульгирующая способность,
- Масло eni Dicrea 46 полностью совместимо со всеми типами уплотнительных материалов, которые обычно применяются в компрессорном оборудовании.

# eni Dicrea 46



## Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743/3 DАH
- ISO 6743/3 DАВ
- ISO 6743/3 DVA

## Зависимость вязкости от температуры

