

eni Dicrea S 150



eni Dicrea S 150 это высококачественное полностью синтетическое масло на полигликолевой основе, специально разработанное для компрессоров по переработке различных типов газов, таких как: природный газ, сжиженный нефтяной газ, аммиак, хлорфтористые производные и т.д.

eni Dicrea S 150 особенно рекомендуется для случаев применения, когда характеристики сжатого газа могут ухудшиться присутствием смазочного материала.

Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea S 150	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	25
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	150
Температура вспышки (СОС)	ASTM D 92	°С	285
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-34
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	1.054

Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря специальной синтетической основе и тщательно сбалансированному пакету присадок, масло eni Dicrea S 150 обеспечивает надежную смазку даже в присутствии значительного количества влаги.
- Масло обладает низкой температурой застывания и высоким индексом вязкости.
- Отличные антикоррозионные свойства масла eni Dicrea S 150 обеспечивают надежную защиту смазываемых частей от ржавчины и коррозии.
- eni Dicrea S 150 обладает очень высокими противоизносными свойствами, надежно защищающими детали компрессора от износа.
- eni Dicrea S 150 совместимо со всеми типами резиновых уплотнителей, прокладок и сальников.

Спецификации и одобрения

- ISO-L-DGC
- ISO-L-DRB
- Sulzer Burckhardt