

eni Fork 5W



eni Fork 5W это высококачественно масло для мотоциклетных вилок и амортизаторов. Продукт производится на основе высококачественных базовых масел с очень высоким индексом вязкости и специально подобранным пакета присадок. Рекомендуется как для нормального шоссежного применения, так и для внедорожных условий.

eni Fork 5W является частью серии Fork Oil, в которую входят продукты с различной вязкостью. Выбор класса вязкости делается в зависимости от климатических условий и желаемой жесткости вилок амортизаторов. Также возможно получить промежуточные сорта путем смешивания продуктов с различной вязкостью.

Характеристики (типовые показатели)

eni Fork 5W	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	4.7
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	21
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	149
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	192
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.857

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Fork 5W отличается стабильными вязкостными характеристиками благодаря высокому индексу вязкости, что гарантирует надежную и ровную работу вилок и амортизаторов в очень широком температурном диапазоне.
- eni Fork 5W обладает отличной текучестью при низких температурах и низкой температурой застывания.
- Отличные противоизносные свойства эффективно защищают все части вилок и амортизаторов от износа.
- eni Fork 5W обладает исключительно высокой стабильностью к окислению и старению, что обеспечивает длительный срок службы масла до очередной замены.
- Великолепные антикоррозионные свойства надежно защищают от коррозии даже в присутствии воды.
- eni Fork 5W имеет очень хорошую способность быстро освобождаться от попадаемого воздуха.
- Отличные антипенные свойства предотвращают появление воздушных пузырьков, негативно влияющих на прочность масляной пленки.
- eni Fork 5W совместимо со всеми типами уплотнителей и эластомеров.