

eni Multitech CT 10W



eni Multitech CT 10w это специальное масло, разработанное для техники Caterpillar. Оно предназначено для смазки трансмиссий прямого включения, главных передач, дифференциалов, лебедок, сцеплений, шестерней и подшипников.

Класс вязкости SAE 10w делает eni Multitech CT 10w пригодным для использования в гидравлических системах техники.

Характеристики (типовые показатели)

eni Multitech CT 10W	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	6.6
Вязкость при -25 °С	ASTM D 5293	мПа·с	5100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	118
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	200
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-30
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.875

Свойства и эксплуатационные качества

- Масло eni Multitech CT 10w сбалансировано для достижения максимальной продолжительности срока службы всех смазываемых узлов и деталей, а также для предотвращения вибраций и шума в «мокрых» тормозах.
- eni Multitech CT 10w полностью соответствует строгим требованиям спецификации Caterpillar TO-4, которая включает в себя требования к трению и защите от износа.
- Кроме того eni Multitech CT 10w поддерживает характеристики моторного масла API CF/CF-2.

Спецификации и одобрения

- Caterpillar TO-4
- DANA Powershift Transmissions
- Allison C-4
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C