

eni Rotra MP 75w-80



eni Rotra MP 75w-80 это высококачественное трансмиссионное масло с отличными эксплуатационными характеристиками, производимое на основе синтетической технологии eni и специального пакета присадок.

eni Rotra MP 75w-80 предназначено для использования в коробках передач, совмещенных с дифференциалом, требующих применения трансмиссионного масла уровня API GL-5 с классом вязкости SAE 75w-80.

Характеристики (типовые показатели)

eni Rotra MP 75w-80	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	7.5
Вязкость при -40 °С	ASTM D 2983	мПа·с	55000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	150
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	190
Температура застывания	ASTM D 5950	°С	-45
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.880

Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря отличным противоизносным, антикоррозионным, антиокислительным, антипенным и EP-свойствам eni Rotra MP 75w-80 гарантирует исключительно высокую защиту смазываемых трансмиссионных узлов даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.
- Благодаря высокому индексу вязкости и синтетическим компонентам eni Rotra MP 75w-80 обеспечивает надежную смазку всех частей смазываемых трансмиссионных узлов как при очень низких температурах окружающей среды, так и при очень высоких рабочих температурах.

Спецификации и одобрения

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 17B