ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

eni Rotra MP/S 85w-90

eni Rotra MP/S 85w-90 это специальное многоцелевое трансмиссионное масло с отличными EP-свойствами и великолпными эксплуатационными характеристиками, предназначенное для гипоидных передач и самоблокирующихся дифференциалов (limited slip), работающих в очень тяжелых условиях и при высоких нагрузках, особенно подверженных большим динамическим нагрузкам.

Характеристики (типовые показатели)

eni Rotra MP/S 85w-90	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	17.5
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	206
Вязкость при -12°C	ASTM D 2983	мПа·с	125000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	100
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	215
Температура застывания	ASTM D 5950	°C	-24
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/л	0.905

Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря отличным EP-свойствам **eni Rotra MP/S 85w-90** создает очень прочную и непрерывную масляную пленку, прочно удерживающуюся на металлической поверхности при эксплуатации в очень тяжелых условиях, с высокими динамическими и ударными нагрузками.
- Специальная LS-присадка, содержащаяся в масле, может изменять коэффициент трения, что предотвращает шумы и вибрации в дифференциалах повышенного трения.
- **eni Rotra MP/S 85w-90** обладает превосходными противоизносными свойствами и смазывающей способностью, что гарантирует отличную защиту зубчатых передач и подшипников от износа.
- Высокая устойчивость к окислению сохраняет все эксплуатационные свойства масла даже при очень высоких рабочих температурах. Вязкостные характеристики **eni Rotra MP/S 85w-90** остаются стабильными в течение длительного срока эксплуатации, не образуя при этом вредных отложений в смазываемых трансмиссионных узлах.
- Отличные антикоррозионные свойства масла надежно противостоят образованию коррозии и ржавчины даже в присутствии влаги.
- Очень хорошие антипенные свойства предотвращают появление воздушных пузырьков, негативно влияющих на прочность масляной пленки.
- **eni Rotra MP/S 85w-90** полностью совместимо со всеми типами металлов и сплавов, прокладок и эластомеров.

Спецификации и одобрения

- **API GL-5 + LS**
- **MIL-L-2105 D**
- **Ford M2C-154 A**
- **Ford M2C-105 A**
- **ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C**

ООО «ИталОйл» - официальный дистрибьютор
итальянского энергетического концерна **Eni SpA**
на территории Российской Федерации

тел: +7 (495) 640 7606
e-mail: eni@eni.su
www.eni.su