

eni i-Ride moto 10W-40



eni i-Ride moto 10w-40 высококачественное всесезонное моторное масло, производящееся по синтетической технологии eni. Масло специально разработано для мотоциклов с четырехтактными двигателями.

eni i-Ride moto 10w-40 демонстрирует великолепные эксплуатационные характеристики даже при очень тяжелых условиях работы двигателя, таких как: высокотемпературные режимы работы двигателя при езде по трассе с высокими скоростями на большие расстояния, городское вождение в режиме «старт-стоп», внедорожное использование техники, эксплуатация техники при низких температурах окружающей среды и т.д.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride moto 10W-40	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	14.9
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	99
Вязкость при -25 °C	ASTM D 5293	мПа·с	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	156
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	6.5
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.867

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Ride moto 10w-40 остаются текучим при низких температурах окружающей среды, а также сохраняет свою вязкость даже при очень высоких рабочих температурах.
- Отлично сбалансированная формула eni i-Ride moto 10w-40 обеспечивает высокую производительность двигателя и эффективную работу сцепления.
- Отличные моюще-диспергирующие характеристики масла эффективно защищают внутренние поверхности двигателя от образования вредных отложений. Кроме того поршни поддерживаются в чистом виде, обеспечивается защита поршневых колец от залегания, а продукты сгорания и загрязнения остаются во взвешенном состоянии до очередной замены масла.
- eni i-Ride moto 10w-40 обладает великолепными противоизносными свойствами, которые обеспечивают долгую жизнь всех движущихся частей двигателя, что минимизирует затраты на сервисное обслуживание и ремонт.

Спецификации и одобрения

- API SL
- JASO MA, MA2
- ACEA A3