ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

eni i-Ride moto 20W-50

eni i-Ride moto 20w-50 инновационное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей, эксплуатируемых в гоночных или других очень тяжелых условиях. Масло превосходно себя проявляет в случаях, когда требуется максимальная защита высокопроизводительных двигателей с очень высокой мощностью.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride moto 20W-50	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	19
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	141
Вязкость при -15°C	ASTM D 5293	мПа·с	9000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	153
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	6.5
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/л	0.852

Свойства и эксплуатационные качества

- Высококачественное синтетическое базовое масло и высокотехнологичный пакет присадок обеспечивают очень высокую прочность масляной пленки и отличную защиту двигателя от износа даже при экстремально высоких рабочих нагрузках.
- **eni i-Ride moto 20w-50** отличается отличной стабильностью вязкостных характеристик даже после длительного периода использования при экстремальных нагрузках в условиях очень высоких рабочих температур.
- Термически стабильное синтетическое базовое масло гарантирует низкую летучесть и сводит к минимуму расход масла на угар.
- Специальный состав масла обеспечивает исключительно высокие моюще-диспергирующие, антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и противоизносные свойства.

Спецификации и одобрения

- API SL
- JASO MA, MA2

ООО «ИталОйл» - официальный дистрибьютор
итальянского энергетического концерна **Eni SpA**
на территории Российской Федерации

тел: +7 (495) 640 7606
e-mail: eni@eni.su
www.eni.su