

# eni i-Ride racing 5W-40



eni i-Ride racing 5w-40 это инновационное полностью синтетическое моторное масло исключительно высокого качества для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей, эксплуатируемых в гоночных или других крайне тяжелых условиях.

eni i-Ride racing 5w-40 специально разработано для обеспечения максимальной производительности мощных мотоциклетных двигателей, работающих при крайне высоких механических и термальных нагрузках.

## Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride racing 5W-40	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	13.6
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	85
Вязкость при -30 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6300
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	164
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	232
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-40
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	8.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.2
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.854

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Ride racing 5w-40 обладает очень высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими исключительно надежную работу двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Синтетическое базовое масло высшего качества и специально разработанный в лаборатории Eni высокотехнологичный пакет присадок обеспечивают отличные моюще-диспергирующие и антикоррозионные свойства, а также исключительную защиту двигателя от износа.

## Спецификации и одобрения

- API SL
- JASO MA, MA2
- ACEA A3
- APRILIA
- DERBI
- GILERA
- MOTO GUZZI
- PIAGGIO
- VESPA
- SCARABEO