

# eni i-Ride scooter 15W-50



eni i-Ride scooter 15w-50 высококачественное всесезонное моторное масло, производящееся по синтетической технологии eni. Масло специально разработано для скутеров с четырехтактными двигателями.

eni i-Ride scooter 15w-50 демонстрирует великолепные эксплуатационные характеристики даже при очень тяжелых условиях работы двигателя, обеспечивая ему максимальную производительность. Масло предназначено для двигателей как с водяным, так и с воздушным охлаждением.

## Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride scooter 15W-50	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	18.8
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	145
Вязкость при -20 °C	ASTM D 5293	мПа·с	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	145
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	205
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	6.5
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.875

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Ride scooter 15w-50 обладает великолепными эксплуатационными характеристиками, что обеспечивает высочайший уровень качества смазки даже самых высоконагруженных двигателей, включая двигатели с системой старт/стоп.
- eni i-Ride scooter 15w-50 не имеет температурных ограничений по применению и может использоваться в любое время года.
- Специальная сбалансированная формула eni i-Ride scooter 15w-50 обеспечивает исключительно высокую защиту двигателя от износа даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.
- Отличные моющие и диспергирующие характеристики масла эффективно защищают внутренние поверхности двигателя от образования вредных отложений. Кроме того поршни поддерживаются в чистом виде, обеспечивается защита поршневых колец от залегания, а продукты сгорания и загрязнения остаются во взвешенном состоянии до очередной замены масла.

## Спецификации и одобрения

- API SJ
- JASO MA, MA2
- ACEA A3