

# eni Kart 2T



eni Kart 2T полностью синтетическое моторное масло для мощных двухтактных двигателей картов с водяным или воздушным охлаждением. Масло приготовлено с использованием синтетического базового масла (ПАО), эстерового синтетического базового масла и специального тщательно подобранного пакета присадок, что наделяет eni Kart 2T исключительными эксплуатационными характеристиками. Масло пригодно для смешивания с бензином с содержанием свинца и без него.

## Характеристики (типовые показатели)

eni Kart 2T	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	11.3
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	77
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	137
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	204
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.934

## Свойства и эксплуатационные качества

- Специальная формула eni Kart 2T обеспечивает исключительно надежную защиту двигателя от заклинивания даже при реверсивном движении на высоких оборотах.
- Использование высококачественной синтетической основы обеспечивает чистоту двигателя и защиту от износа, что необходимо при высоких термальных и механических нагрузках, типичных при использовании техники в различных соревнованиях.

## Рекомендации

- Тщательно потрясти перед приготовлением смеси.

## Спецификации и одобрения

- CIK-FIA (Reference 117664/01)
- Low smoke