## eni Snow Racing 2T



тел: +7 (495) 640 7606

e-mail: eni@eni.su

www.eni.su

eni Snow Racing 2T это полностью синтетическое моторное масло с низким уровнем дымности выхлопа для очень высоконагруженных двухтактных двигателей, работающих при экстремально низких температурах. eni Snow Racing 2T разработано с использованием лучших синтетических базовых масел и специального пакета присадок для достижения исключительных эксплуатационных характеристик.

**eni Snow Racing 2T** предназначено для смешивания как с этилированным, так и с неэтилированным бензином.

## Характеристики (типовые показатели)

eni Snow Racing 2T	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	MM²/C	9.7
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	MM <sup>2</sup> /C	55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	162
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	96
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-54
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/л	0.875

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni Snow Racing 2T разработано для суровых гоночных условий эксплуатации при очень низких температурах окружающей среды, а также обеспечивает превосходную защиту двигателя при применении в обычных условиях. Благодаря отличным моющим свойствам обеспечивается надежная защита двигателя от всех типов вредных отложений. Поршни поддерживаются в чистом виде, а поршневые кольца защищены от залегания.
- eni Snow Racing 2T сохраняет прокачиваемость при экстремально низких температурах, обеспечивая надежную смазку двигателя и высочайший уровень защиты от износа.
- eni Snow Racing 2T предназначен для двигателей как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Смешивание с топливом происходит как через автоматическую систему, так и путем предварительной подготовки смеси.

## Спецификации и одобрения

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD