



Fastroil Formula F10




SAE 0W-20, 0W-30,
0W-40, 5W-30, 5W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Formula F10 – это серия синтетических моторных масел, отвечающая требованиям по API SN, ACEA A3. Масло производится на основе поли-альфа-олефинов (ПАО), эстеров, и импортного пакета присадок (Full SAPs).

СПЕЦИФИКАЦИИ





Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  API SN
-  ACEA A3
-  ILSAC- GF-5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Formula F10 - предназначены для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где необходимо применение энергосберегающего масла при экстремально низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  синтетическая базовая основа (ПАО и эстеры) обеспечивают превосходные низкотемпературные свойства масла и легкий запуск при экстремально низких температурах;
-  синтетические базовые компоненты, обеспечивают защиту двигателя и сохраняют его ресурс при запуске в зимний период эксплуатации и в условиях экстремальных нагрузок;
-  эффективный пакет присадок (Full SAPs) обеспечивает защиту двигателя весь период эксплуатации;
-  серия масел обладает энергосберегающими свойствами, что снижает расход топлива.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л; бочках и налив.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
SAE	0W-20	0W-30	0W-40	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 40С, мм ² /с	5,6-9,3	10,3-12,5	13,5-16,3	10,3-12,5	13,5-16,3
Динамическая вязкость (MRV), мПа*с, при -35 °С					15900
-40 °С	13400	15400	17600	12000	
Динамическая вязкость (CCS), мПа*с, при -30 °С					5640
-35 °С	6133	5763	5830	5770	
Щелочное число, мг КОН/г.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Испаряемость по NOAK, %	8	9	10	6	7

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

