

HILL Standard Diesel

SAE 10W-30, 10W-40







ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«HILL Standard Diesel» SAE 10W-30, 10W-40 – полусинтетическое всесезонное моторное масло содержит отлично сбалансированную композицию присадок. Надежно смазывает и охлаждает детали двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур окружающей среды. Обладает хорошими вязкостно – температурными характеристиками. Обеспечивает смазывание двигателя в условиях холодного пуска. Защищает его от износа и увеличивает межремонтный срок службы. Обеспечивает защиту от коррозии, предотвращает образование сажи и нагара.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«HILL Standard Diesel» SAE 10W-30, 10W-40 – масло предназначено для высокофорсированных турбонаддувных дизелей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, с умеренным пробегом, а так же для высокооборотных четырехтактных дизелей с турбонаддувом тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим требованиям Euro I и Euro II.

ПРЕИМУЩЕСТВА



-  Обладает прекрасными защитными свойствами;
-  Повышенная термоокислительная стабильность масел обеспечивает увеличение их ресурса;
-  Защищает от полировки стенки цилиндров;
-  Нейтрализует коррозионно-активные продукты сгорания топлива;
-  Увеличивает интервал замены масла;
-  Имеет отличные моюще-диспергирующие свойства и термическую стабильность.

УПАКОВКА



Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  API CF-4
-  ACEA E4-99

ДОПУСКИ И СООТВЕТВИЯ

-  MB 228.5
-  MAN 3277

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
SAE	10W-30	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	10,3-12,5	13,5 – 16,3
Индекс вязкости, не менее	120	120
Испаряемость по НОАК, % (масс.), не более	15	15
Температура текучести °С, не выше	-30	-30
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	205
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	8,0
Зольность сульфатная, % (масс.), не более	1,8	1,8

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индуриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04