

## Fastroil CLP oil

**68, 100, 150, 220, 320,  
460, 680**





### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil CLP Oil – это серия редукторных масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51517 часть 3 и учитывающая специфические условия работы в регионе (температурные перепады, повышенную запыленность, высокие нагрузки). Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии «Fastroil CLP Oil» - предназначены для смазывания закрытых редукторов промышленного и передвижного оборудования, гипоидных и червячных передач дорожной, строительной и горнодобывающей техники, цепных приводов, зубчатых колес эксплуатируемых при условии умеренных нагрузок.

### ПРЕИМУЩЕСТВА


-  высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
-  хорошие деэмульгирующие свойства позволяют работать в условиях повышенного обводнения;
-  превосходные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают надежную работу масла даже в условиях повышенных ударных нагрузок;
-  высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту механизмов от коррозии.

### УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л; бочках и налив.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 **DIN 51517-3 CLP**

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

 **AGMA 9005 E02**

 **David Brown S 1.53.101 Type E**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	68	100	150	220	320	460	680
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	61,2-74,8	90-110	145-155	198-242	288-352	414-506	612-748
Индекс вязкости	100	95	95	90	90	85	85
Температура застывания, °C	-20	-20	-15	-15	-15	-10	-10
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	185	190	190	195	195	195	195
Кислотное число, мг КОН/г	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5

#### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

#### Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

