

Fastroil Hydraulic Ashless Oil

22, 32, 46, 68, 100





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic Ashless Oil – это серия беззольных гидравлических масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 2. Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Hydraulic Ashless Oil – предназначены для применения в гидросистемах промышленного оборудования, в том числе оснащенных сервогидравлическими устройствами. Серия масел предназначена для применения в термопластавтоматах и оборудовании, работающим при повышенных обводнениях и температурных нагрузках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
-  высокая гидролитическая стабильность обеспечивает надежную работу оборудования в условиях обводнений;
-  отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку.
-  превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 **DIN 51524 часть 2 HLP**

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

 **Bosch Rexroth 90220**

| ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с | 19,8-24,2 | 28,8- 35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | 90-110 |
| Индекс вязкости | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура застывания, °C | -30 | -27 | -21 | -18 | -15 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
| Коррозия на медной пластине | 1A | | | | |

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

