

Fastroil Hydraulic Oil

22, 32, 46, 68, 100





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic Oil – это серия гидравлических масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 2 и учитывающая специфические условия работы в регионе (температурные перепады, повышенную запыленность, высокие нагрузки). Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Hydraulic Oil – предназначены для применения в гидросистемах промышленного оборудования, в том числе оснащенных сервогидравлическими устройствами и фильтрующими элементами с тонкостью фильтрации 5-10 мкм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
-  высокая гидролитическая стабильность обеспечивает надежную работу оборудования в условиях обводнений;
-  отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку;
-  превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л; бочках и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 **DIN 51524 часть 2 HLP**

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

 **Parker-Denison HF-0, HF-1, HF-2**

 **Bosch Rexroth 90220**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22	32	46	68	100
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	19,8-24,2	28,8- 35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110
Индекс вязкости	90	90	90	90	90
Температура застывания, °C	-30	-27	-21	-18	-15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	165	175	185	195	205
Коррозия на медной пластине	1A				

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

