

Fastroil UTTO

SAE 10W-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil UTTO 10W-30 – всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO – Universal Tractor Transmission Oil). Производится с использованием высококачественных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Fastroil UTTO 10W-30 обладает улучшенными вязкостно-температурными характеристиками и обеспечивает легкий запуск и надежную работу трактора при температуре окружающего воздуха до -25 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil UTTO 10W-30 предназначено для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, для которых требуются масла класса UTTO, например, John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland и другие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- усиленные смазывающие свойства масла увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений;
- обладает хорошей текучестью при низких температурах и эффективно защищает узлы трения от износа в момент холодного пуска;
- разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей сельскохозяйственной техники;
- подобранный состав масла позволяет применять его в централизованных системах смазки с единым маслобаком для смазывания различных узлов и агрегатов

УПАКОВКА






Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 **API GL-4**

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

-  **ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F**
-  **Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1143, M2C86-B/C**
-  **Ford New Holland FNHA-2-C-201.00**
-  **J. I. Case MS 1206/1207/1209**
-  **John Deere JDM J20C/D**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE	10W-30
Вязкость кинематическая при 40 ⁰ С, мм ² /с	10,3 – 12,5
Индекс вязкости	160
Температура застывания, ⁰ С	-27
Щелочное число, мг. КОН/г.	7,75

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

