



## ATV-UTV 4T 10W-40

Моторное масло для 4-х тактных двигателей утилитарных мотовездеходов  
Минеральное

### ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло предназначено для утилитарных мотовездеходов и квадроциклов, оснащенных 4-х тактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Применимо для двигателей, выполняющих нормы Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов: каталитическими нейтрализаторами, подачей воздуха в систему выпуска.

Используется в технике для отдыха и развлечений: мотовездеходы, квадроциклы.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, этанол, биотоплива.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

#### СТАНДАРТЫ

API SL/SJ

JASO MA2 – M033MOT176

Моторное масло усилено специфическим пакетом присадок, которое обеспечивает превосходные защитные свойства и стойкость масляной пленки.

Высокие смазывающие свойства уменьшают трение и износ и увеличивают срок службы двигателя.

Стандарт JASO MA2 обеспечивает максимально эффективный уровень коэффициентов трения для надежной работы сцепления в масляной ванне во всех условиях: при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

Класс вязкости SAE 10W-40 соответствует большинству требований современных производителей техники.

Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

Импортер в России: ООО «Теклуб», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5, этаж 12, тел: +7 495 128 53 61 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



## ATV-UTV 4T 10W-40

Моторное масло для 4-х тактных двигателей утилитарных мотовездеходов  
Минеральное

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Класс вязкости                       | SAE J 300  | 10W-40              |
| Плотность при 20°C (68°F)            | ASTM D1298 | 0.864               |
| Вязкость при 40°C (104°F)            | ASTM D445  | 100.1 мм²/с         |
| Вязкость при 100°C (212°F)           | ASTM D445  | 14.9 мм²/с          |
| Индекс вязкости                      | ASTM D2270 | 156.0               |
| Температура застывания               | ASTM D97   | -30.0 °C / -22.0 °F |
| Щелочное число                       | ASTM D2896 | 6.4 мг KOH/г        |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92   | 224.0 °C / 435.0 °F |