

# eni Arnica LT 15



eni Arnica LT 15 это высококачественное гидравлическое масло красного цвета, обладающее очень высоким индексом вязкости и великолепными низкотемпературными характеристиками.

eni Arnica LT 15 производится на основе высокоочищенного парафинового базового масла и беззольного пакета присадок. Благодаря специальной формуле eni Arnica LT 15 обладает очень высоким индексом вязкости, очень низкой температурой застывания, отличной защитой от износа и коррозии, хорошей фильтруемостью и очень высокой термальной и окислительной стабильностью.

## Характеристики (типовые показатели)

eni Arnica LT 15	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	4.19
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	15.2
Вязкость при -10 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	176
Вязкость при -20 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	385
Вязкость при -30 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	940
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	188
Температура вспышки (СОС)	ASTM D 92	°С	170
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-57
Внешний вид (цвет)	APM 27	-	красный
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.852

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni Arnica LT 15 обладает крайне низким изменением вязкостных показателей в очень широком температурном диапазоне благодаря высокому индексу вязкости.
- eni Arnica LT 15 отличается очень высокой стабильностью вязкостных характеристик в течение длительного времени эксплуатации даже при очень тяжелых рабочих условиях.
- Выдающиеся низкотемпературные свойства обеспечивает надежную работу гидравлического оборудования даже при экстремально низких температурах окружающей среды.
- Великолепные антикоррозийные и противоизносные характеристики eni Arnica LT 15 надежно защищают все металлические детали гидравлического оборудования от коррозии и износа в течение длительного времени.
- eni Arnica LT 15 обладает очень хорошей фильтруемостью даже в присутствии воды, что делает это масло пригодным для применения в гидравлических системах, где используются фильтры тонкой очистки до 3 микрон.
- eni Arnica LT 15 полностью совместимо с красками и всеми видами уплотнителей, применяемых в различных гидравлических системах.

## Спецификации и одобрения

- DIN 51524-2 HVLP
- ISO 11158 HV
- ISO L-HV
- DENISON HF-0
- EATON VICKERS M-2950-S, I-286-S