

eni i-Ride scooter 2T



eni i-Ride scooter 2T это высококачественное полусинтетическое моторное масло с очень низким уровнем дымности выхлопа, предназначенное для двухтактных двигателей (с водяным или воздушным охлаждением) последнего поколения, устанавливаемых на скутеры, мотоциклы и другую технику.

eni i-Ride scooter 2T предназначено как для отдельных систем смазки, так и для предварительной подготовки топливной смеси.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride scooter 2T	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	10.3
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	73
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	124
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	125
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-15
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.871

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Ride scooter 2T производится с применением инновационного синтетического базового масла и специального пакета присадок, что обеспечивает исключительно надежную работу двигателя даже при самых высоких рабочих температурах, а также гарантирует максимальную чистоту всех деталей двигателя, минимизируя при этом образование отложений и нагара в камере сгорания, на свече зажигания и в системе выхлопа.
- Благодаря очень высоким эксплуатационным характеристикам eni i-Ride scooter 2T обеспечивает очень высокий уровень защиты двигателя от износа и коррозии даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

- API TC
- JASO FC
- APRILIA
- DERBI
- GILERA
- MOTO GUZZI
- PIAGGIO
- VESPA
- SCARABEO