



OUTBOARD TECH 2T

Моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей
водных транспортных средств
Technosynthese® – NMMA TC-W3

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для 2-х тактных подвесных двигателей, с автоматическими системами подачи масла или с предварительным смешиванием, в том числе с оснащенных системой непосредственного впрыска: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

Также применяется для водомётных 2-х тактных двигателей: BRP, KAWASAKI JET SKI, YAMAHA....

Рекомендуется применять с неэтилированным бензином.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API TSC 4

NMMA TC-W / TC-W3 – RL-38000W / TC-WII

Превышает требования современной редакции стандарта NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - ранее BIA) ассоциации ведущих производителей подвесных и водомётных двигателей водных транспортных средств.

Создано на основе базовых компонентов Technosynthese®, что повышает защиту двигателя и увеличивает срок его безотказной эксплуатации.

Адаптировано для использования во всех типах систем впрыска мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином.

Благодаря специальному комплексу присадок минимизируется количество углеродистых отложений на свечах зажигания и в камере сгорания.

Окрашено в синий цвет для простоты контроля наличия масла в топливе.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

Импортер в России: ООО «Теклуб», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5, этаж 12, тел: +7 495 128 53 61 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



OUTBOARD TECH 2T

Моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей
водных транспортных средств
Technosynthese® – NMMA TC-W3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Синий
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	58.6 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	137.0
Температура застывания	ASTM D97	-39.0 °C / -38.2 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	151.0 °C / 303.8 °F