



## TRANSLUBE 90

Трансмиссионное масло для редукторов подвесных двигателей водной техники  
Минеральное – Дезмульгирующее

### ПРИМЕНЕНИЕ

Дезмульгирующее трансмиссионное масло, специально разработано для смазывания редукторов подвесных двигателей водной техники: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Соответствует требованиям спецификации US STEEL 224.  
Высокие смазывающие свойства обеспечивают снижение трения и износа.  
Значительно снижает шумность работы редуктора.  
Обладает противозадирными, антипенными, антикоррозионными свойствами.  
Обеспечивает высокие дезмульгирующие свойства.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации. Рекомендованная периодичность замены масла – 1 раз в год.

Не использовать в редукторах с электрическим реверсом.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                            |            |                     |
|----------------------------|------------|---------------------|
| Класс вязкости             | SAE J 306  | 90                  |
| Плотность при 20°C (68°F)  | ASTM D1298 | 0.883               |
| Вязкость при 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 143.0 мм²/с         |
| Вязкость при 100°C (212°F) | ASTM D445  | 14.7 мм²/с          |
| Индекс вязкости            | ASTM D2270 | 100.0               |
| Температура застывания     | ASTM D97   | -32.0 °C / -26.0 °F |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

Импортер в России: ООО «Теклуб», г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5, этаж 12, тел: +7 495 128 53 61 - hello@teklub.ru

teklub.ru



## TRANSLUBE 90

Трансмиссионное масло для редукторов подвесных  
двигателей водной техники  
Минеральное – Деземულიрующее

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Деземульсия                          | ASTM D2711 | 47.6 мл (без воды)  |
| Эмульсия                             |            | Отсутствует         |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92   | 229.0 °C / 444.0 °F |